

TRIPROOF IP65 PC



Benämning	Effekt/Watt	Lumen(LM)	Färgtemperatur(K)	Färgåtergivning(RA)
Tri-IP65-40W-4-PC	40	6400	4000	80
Tri-IP65-63W-4-PC	63	10400	4000	80

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Power: 220-240V AC 50/60 Hz
PF: 0,93
Effektivitet: 160lm/W
SDCM: 5
Optik: 120° Kapslingsklass: IP65
IK klassificering: 08
Isolationsklass: I
Standard: On/off
Användningstemperatur: -20°C til +40°C
L70B10: 50.000 timer

PRODUKT INFORMATION

Montering: Direkt tak / wire
Materiale: PC
Kåpa: Frost
Förpackning: 6 stk.

ANVÄNDNING

Installationshöjder:
3 till 8 meter

- Lagerhallar
- Parkeringsgarage
- Produktionshallar

TILLVAL

SDCM: 3
3000/6000 Kelvin
RA 90

Tri-IP65-40W-4-PC
Tri-IP65-63W-4-PC

A = 1200 mm B = 109 mm C = 84 mm
A = 1500 mm B = 109 mm C = 84 mm

www.LeanLight.se

LeanLight Scandinavia AB