

UFO HIGHBAY UGR



NYHET
BLÄNDNINGSTAL
UGR 22

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen(LM)	Färgtemperatur(K)	Färgåtergivning(RA)
UFO-UGR-100W-4	100	15.000	4000	80
UFO-UGR-150W-4	150	22.500	4000	80
UFO-UGR-200W-4	200	30.000	4000	80

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Power: 100-240V AC 50/60 Hz
PF: 0,93
Effektivitet: 140Lm/W
SDCM: 5
Optik: 80°
Bländningsgrad: UGR <22 (100W/150W)
UGR <25 (200W)
Kapslingsklass: IP65
Isolationsklass: I
IK klassificering: 10
Standard: On/off
Ta: -30°C til +50°C
L70B10: 50.000 timmar

UFO-UGR-100W/150W-4 A=280 mm B=190 mm
UFO-UGR-200W-4 A=360 mm B=190 mm

PRODUKT INFORMATION

Montering: wire
Material: Aluminium
Cover: UGR filter Antal/pkt: 1 stk.

OBS:

UFO HIGHBAY UGR är testad DLG
Testservice Tyskland för att tåla mycket
tuffa industrimiljöer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Installationshöjd:
5 till 20 meter
Industrilokaler såsom:

- Lager
- Produktionslokaler

TILVAL

SDCM: 3
Rörelsesensor
Dali

